

IPARI FÉMFELÜLET PASSZIVÁLÓ KONCENTRÁTUM

SVELTOPROTECT



TULAJDONSÁGOK

A SVELTOPROTECT egy vízzel hígítható rozsdá és korróziós inhibitor, amely tökéletes védelmet nyújt acél, alumínium és galvanizált felületekre mechanikus illetve vegyszeres kezelések után.

ELŐNYÖK

- ✓ Gyors vízdoldhatóság
- ✓ Gyors száradás
- ✓ Vékony száraz filmréteg
- ✓ Kemény vízzel is tökéletesen működik
- ✓ A védőfilm könnyen eltávolítható enyhén lúgos tisztítószerrel
- ✓ A vizes oldat a használat során áttetsző marad

ALKALMAZÁS

A SVELTOPROCT egy vízdoldható rozsdá és korróziós inhibitor koncentrátum, amely kiváló védelmet nyújt acélok, galvanizált acélok és alumínium alkatrészekre a tárolás során. Bemártásos technikát alkalmazva 10-15 perces merítési idő után a kivételtől számítva 10-20 perc elteltével újra száraz a felület. A kialakult hidrofób filmréteg még extrém nedves körülmények között is tökéletes védelmet nyújt a fémfelületeknek.

A filmréteg 1-10 %-os enyhén lúgos tisztítószerrel könnyen eltávolítható.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Külső jellemzők: színtelen folyadék

pH-érték: < 1,0

forráspont: 103 °C

Sűrűség: 1,350 g/ml

Oldékonyság: vízzel korlátlanul elegyedik

Bővebb információkat a termék biztonsági adatlapjában talál.